

G 426 Total extra

Erősen lúgos alaptisztító

Alkalmazási helyek

- lúg- és vízálló keményburkolatok
PVC, kő (nem polírozott), klinker- és
kerámialapok alaptisztítására
- feloldja a makacs szennyeződések,
és a felrétegződéseket
- eltávolítja a high-speed által összetömörített
szennyeződések is

A termék előnyei, tulajdonságai

- intenzív filmoldó erő
- erősen lúgos problémamegoldó
- kiváló nedvesítő képesség
- csekély csúszásveszély
- alkalmazható takarítógépekben is (enyhén habzó)
- kellemes illat

Műszaki adatok

A pH – érték	: 13 – 13,5
A termék színe	: színtelen
Csomagolóeszköz	: 10 literes kanna



G 426 Total extra

Erősen lúgos alaptisztító

Alkalmazás és adagolás



Lúg- és vízálló kemény padlóburkolatok alaptisztítása.



1 – 3 l /10 liter víz
Az oldatot a padlón szétoztani, kb.10 percig hagyni kell hatni a szert. Nem szabad megszáradnia.



Ezután egytárcsás géppel vagy automatával a megfelelő pedet használva alap tisztítani.



A szennyes folyadékot fel kell szedni. Ezután a padlót tiszta vízzel bőségesen átöblíteni.

Kiegészítő termékek

A CORRIDOR®rendszer bevonószerei.

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok az EU irányvonalak szerint:

C Maró.

R 34 Égési sérülést okoz.

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 26 Ha a szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szem- és arcvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Tartalmaz: Nátrium-metaszilikát, 2-Aminoetanol Szenzibilizáló anyagot (d-Limonén).

Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További biztonsági utasításokat nézze meg a G426 Total extra biztonságtechnikai adatlapján.

www.buzil.com , www.sigron.hu

Fontos utasítások

Nem alkalmas lúgérzékeny padlóburkolatokhoz, mint pld. linóleum, kaucsuk, nyílt fa, parafa, mészkő, márvány és terrazzo.

Mindig hideg vízzel használni.

Takarítógépekkel történő használata esetén a tartályt rendszeresen el kell mosni és át kell öblíteni.

GISBAU kód : GG 90
Cikkszám : G426 - 0010

A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáiért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát.