

G 460 BUCALEX®

Foszforsav alapú viszkózus szaniter alaptisztító szer

Alkalmazási helyek

- makacs szennyeződések eltávolítására szaniter helyiségekben
- használható valamennyi vízálló felületen és anyagon mindenféle vizes helyiségben
- különösen alkalmas szaniter helyiségek porcelán tárgyaira, króm és nemesacél felületeire
- gond nélkül eltávolítja az olyan extrém szennyeződések mint pld. vízkő, rozsd, kazánkő- és piszok, zsír- és szappanmaradványok

A termék előnyei, tulajdonságai

- erőteljes, gyors tisztítóhatás
- nagyon jó vízkő- és zsíroló hatás
- a viszkozitása jó tapadást és hosszú hatásideőt tesz lehetővé függőleges felületeken mint pld. csempek
- használható egytárcsás súrológéppel is
- RK – listázott
- Önorm B5105

Műszaki adatok

A pH – érték	: 0,2 - 1
A termék színe	: piros
Csomagolóeszköz	: 12 x 1 literes flakon/karton 10 literes kanna : Különleges kiszerezés rendelésre



G 460 BUCALEX®

Foszforsav alapú viszkoz szaniter alaptisztító szer

Alkalmazás és adagolás



Valamennyi vizes és szaniter helyisében.



Manuális takarításhoz
100 ml / 10 l vízhez



Alaptisztítás:
1 l / 10 l vízhez



Gépi használathoz:
Egytárcsás géphez
100 ml –től 1 liter-/ 10 liter vízíg



Habpisztollyal:
1:5 - 1:10 ig vízzel
A felületet a G 464 használata előtt
hideg vízzel be kell nedvesíteni.
Hideg vízzel mindig után öblíteni.

Kiegészítő termékek

Extrém erő szennyeződésekre mint pld WC-kben,
piszoárookban: G465 WC – Reiniger
Napi takarításhoz: T 464 Bucasan® trendy
Légfissítéshez: buz fresh® Raumdeo G 569

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok az EU irányvonalak szerint:

C Maró.

R 34 Égési sérüléseket okoz.

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 26 Ha a szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni.

S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal
azonnal le kell mosni.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt,
szem- és arcvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell
fordulni, a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak
meg kell mutatni.

További biztonsági utasításokat nézze meg a
G460 Bucalex® biztonságtechnikai adatlapján.
www.buzil.com , www.sigron.hu

Fontos utasítások

Mindig hideg vízzel használni.

Méskötésű műköveken nem használható mint pld.

márvány, solnhoffer lemezek, Travertin, kagylós méskő.

Nem használható továbbá alumíniumon, lakkozott felületeken és akrilüvegen.

Nem használható olyan anyagokon amelyeknek a zománcozása vagy a felületének a krómozása sérült.

Műanyagon és armatúrákon való használata előtt a gyártó utasításait feltétlenül el kell olvasni.

klórtartalmú szerekkel együtt nem használható

GISBAU kód : GS 80

Cikkszám : G460 – 0001

: G460 – 0010

A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáiért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát.