

## G 461 BUZ<sup>®</sup>-Contracalc

### Foszforsav bázisú folyékony vízkőoldó- és alaptisztító szer

#### Alkalmazási helyek

- szaniter és fürdő helyiségek, élelmiszerkörnyezetek alaptisztításához
- használható valamennyi saválló anyagon és felületen, vizes helyiségekben
- Ideális elvízkövesedett nemesacél felületek alaptisztításához
- nagyon alkalmas őrlött gránitpadló- és biztonsági járólapok alap- és intenzív tisztítására
- használható készülékek vízkőtelenítésére

#### A termék előnyei, tulajdonságai

- spontán tisztítóhatás
- sokoldalú problémamegoldó nagyon erős vízkőoldó hatással
- használható habpisztollyal is, így a nemkívánt permetképződésre nem kerül sor
- használható nagynyomású és egytárcsás gépekben
- használható élelmiszerfeldolgozóknak is
- RK – listázott
- illatanyag nélküli

#### Műszaki adatok

A pH – érték	: < 1
A termék színe	: színtelen
Csomagolóeszköz	: 12 x 1 literes flakon/karton 10 literes kanna : különleges kiserelés rendelésre



## G 461 BUZ<sup>®</sup>-Contracalc

### Foszforsav bázisú folyékony vízkőoldó- és alaptisztító szer



#### Alkalmazás és adagolás

Valamennyi vizes és szaniter helyiségben.



Valamennyi saválló padló burkolatra.



Kézzel:  
Napi takarításhoz : 100ml/10 l vízhez  
Alaptisztításhoz: 1 l /10 l vízhez




Készülékek vízkőtelenítéséhez:  
250ml/1 l vízhez



Géppel:  
Egytárcsás súrológéppel :  
200ml – 1 l / 10 vízhez



Nagynyomású géphez:  
1:5 - 1:10 arányban vízzel



Habpisztollyal :  
1:5 - 1:10 arányban vízzel

#### Fontos utasítások

Mindig hideg vízzel használni.

Nem használható mészkötésű natúrkövekhez, mint pld. márvány, solnhoffer lemezek, travertin, kagylós mészkő.

Nem használható alumíniumra, lakkozott felületekre és akril üvegre.

Nem használható olyan anyagokon, amelyeknek a zománczott vagy krómozott felülete sérült.

Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületeket a termék maradványaitól alapos öblítéssel meg kell tisztítani.

Műanyagokon és armatúrákon való használatok a gyártó utasításait figyelembe kell venni.

Klórtartalmú szerekkel nem keverhető. Készülékek vízkőtelenítésekor a gyártó utasításait be kell tartani.

GISBAU kód : GS 50  
Cikkszám : G461 - 0001  
: G461 - 0010

A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát.

#### Kiegészítő termékek

Napi takarításhoz: T464 Bucasan<sup>®</sup> trendy

Légfrissítésre: buz fresh<sup>®</sup> Raumdeo G 569

#### Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok az EU irányvonalak szerint:

Xi Irritáló.

R 38 Bőrizgató hatású.

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 26 Ha a szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.

S 39 Megfelelő szem- és arcvédőt kell viselni.

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

További biztonsági utasításokat nézze meg a G461 BUZ<sup>®</sup>-Contracalc biztonságtechnikai adatlapján.  
[www.buzil.com](http://www.buzil.com) , [www.sigron.hu](http://www.sigron.hu)