

G 502 Buz[®]-Point

Folteltávolító textil bevonatokra és felületekre

Alkalmazási helyek

- folteltávolító valamennyi oldószer álló és színtartó textilburkolatra, szőnyegre és kárpitos bútorra
- eltávolítja a vízzel nem oldható szennyeződések
- eltávolítja a rágógumit, ragasztót, lakkot kátrányt, bitument, cipőkrémet, indigót, tintát, gyertyaviaszt, olajt és zsírt
- könnyen eltávolítja a matrica maradványokat

A termék előnyei, tulajdonságai

- problémamegoldó
- nagyon jó tisztítóhatás
- maradvány nélküli
- természetes alapanyag tartalmú folteltávolító erő
- takarékos a használatban
- kellemes illatú

Műszaki adatok

A pH – érték	: n.a.
A termék színe	: színtelen
Csomagolóeszköz	: 12 x 200 ml nyomástartó flakon/karton



G 502 Buz[®]-Point

Folteltávolító textil bevonatokra és felületekre

Alkalmazás és adagolás



Oldószerálló és színtartó
textilfelületekre, szőnyegekre
és kárpitos bútorokra.

Kézzel :



Hígítás nélkül használni.
Felpermetezni, kis ideig hagyni kell
hatni. Egy tiszta, szívóképes kendővel
kívülről befelé felitatni.
Rágógumit egy spatulával felszedni.

Fontos utasítások

Színes, érzékeny és lakkozott felületek színtartósságát
egy nem feltűnő helyen meg kell vizsgálni
a termék használata előtt.

A gyártó tisztításra vonatkozó utasításait be kell tartani.

GISBAU kód : GT 0

Cikkszám : G502 – 0200

Kiegészítő termékek

Nagy felületű textilburkolatokhoz : G470 Optiflor[®]
: G466 Optiflor[®] Ex

Hurkolt pedes eljáráshoz: G500 O-tens

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok az EU irányvonalak szerint:

R 12 Fokozottan tűzveszélyes.

R 38 Bőrizgató hatású.

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet
okozhat.(szenzibilizáló hatású lehet).

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi
környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

S 23 A keletkező gázt, füstöt, gőzt, permetet nem szabad
belélegezni.

S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal
azonnal le kell mosni.

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Tartalmaz: d-Limonén. Hajtógáz: bután, propán
A palack nyomás alatt áll.

Napsugárzástól és 50 ° C feletti hőmérséklettől óvni kell.

Használat után sem nyitható fel erőszakkal,
nem dobható tűzbe

Nem szórható lángra vagy izzó felületre.

Gyermekektől elzárva tartandó.

További biztonsági utasításokat nézze meg a
G502 BUZ – Point biztonságtechnikai adatlapján.

www.buzil.com , www.sigron.hu

A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalataink és gondos kutatásaink alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát.