

IR 45 Indumaster® strong

Erősen lúgos szennyeződés oldó

Alkalmazási helyek

- lúgálló anyagok, felületek, padlóburkolatok tisztítására ipari környezetben, műhelyekben
- feloldja az erős korom-, olaj- és zsírszennyeződéseket
- különösen alkalmas gumicsíkok és grafit eltávolítására

A termék előnyei, tulajdonságai

- erős, kiváló szennyeződés oldó erő
- magas diszpergáló képesség az erős olaj- és zsírszennyeződéseknel
- használható takarítógépekben és magasnyomású tisztítógépekben is

Műszaki adatok

A pH – érték	: 13
A termék színe	: zöld
Csomagolóeszköz	: 12x1 l flakon/karton
	: 10 literes kanna
	: 200 literes többször használathordó



IR 45 Indumaster® strong

Erősen lúgos szennyeződés oldó

Alkalmazás és adagolás



Iparban történő használatra.



Lúgálló padlóburkolatokra.



Lúgálló anyagokra és felületekre.



Kézzel:
Kis mértékű szennyeződésekre:
100 ml /10 liter vízhez.



Erős szennyeződésekre:
500 ml – 2 liter / 10 liter vízhez.
Tiszta vízzel átöblíteni



Automatával :
Napi takarításhoz:
150-200ml/10 liter vízhez.
Intenzív takarításhoz :
250-500 ml/10 l vízhez.



Magasnyomású géppel:
1:5 – 1:10 vízzel.

Kiegészítő termékek

Erős gumicsíkokra:
IR 42INDUMASTER® forte

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok az EU irányvonalak szerint:

- Xi Irritáló.
R 38 Bőrizgató hatású.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni.
S 39 Megfelelő szem- és arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagoló burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

További biztonsági utasításokat nézze meg a
IR 45 INDUMASTER®biztonságtechnikai adatlapján.
www.buzil.com , www.sigron.hu

Fontos utasítások

Mindig hideg vízzel használni.

Használata előtt az anyag színtartósságát és kompatibilitását egy nem feltűnő helyen meg kell próbálni.

Automatával való használatkor a tartályt rendszeresen ki kell tisztítani majd átöblíteni.

GISBAU kód : GG 60
Cikkszám : IR45 - 0001
: IR45 - 0010
: IR45 - 0200

A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző felhasználási hely- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a Buzil terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az információs anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáiért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A termékfelelősséggel kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát.